



REGULAMIN

obowiązujący prowadzących prace porządkowe

I. Uwagi ogólne:

Do wykonywania pracy w charakterze porządkowej (sprzątaczkii) może być dopuszczona osoba, która:

1. została zapoznana (w trakcie szkolenia stanowiskowego) z zakresem obowiązków i czynności oraz zagrożeniami występującymi w przydzielonym rejonie pracy;
2. potwierdziła własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości i przestrzegania w codziennej pracy zaleceń Instrukcji Prac Porządkowych;
3. posiada zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza wydziałowego, stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku porządkowej.

II. Ogólne zasady bezpiecznego prowadzenia prac porządkowych:

1. Zabrania się wchodzić do pomieszczeń w których nie ma użytkownika, jeśli:
 - wyczuwa się jakiś przykry, duszący lub drażniący zapach;
 - obserwuje się unoszące się w powietrzu opary;
 - zauważa rozlane na podłodze płyny lub rozsypane substancje.

O zaistniałej sytuacji należy powiadomić przełożonego.

2. W trakcie sprzątania należy używać do mycia, czyszczenia i odkażania podłóg, zlewów i urządzeń sanitarnych środków do tego przeznaczonych. Środki te należy używać w sposób zgodny z zaleceniami ich producentów. Zabrania się używania środków czyszczących i myjących niewiadomego pochodzenia oraz wszelkich substancji łatwopalnych (rozpuszczalników, benzyn, itp.) oraz żrących (np. kwasu solnego, kwasu fosforowego). Wyżej wymienionych środków nie wydaje Wydział, a przynoszenie własnych jest zabronione.

3. Podłogi należy pastować po godzinach pracy użytkowników lub na 2 – 3 godziny przed rozpoczęciem pracy, tak by mogły one wyschnąć. Zabrania się pastowania podłóg bezpośrednio przed przyjściem użytkowników pomieszczeń. Bezwzględnie zabrania się pastowania i froterowania schodów.
4. W razie konieczności pasty do podłóg ogrzewać należy np. poprzez zanurzenie naczynia z pastą w ciepłej wodzie. Zabrania się ogrzewania past na kuchenkach elektrycznych, gazowych i grzejnikach centralnego ogrzewania.
5. W trakcie prac porządkowych należy bezwzględnie używać dostosowanych do specyfiki miejsca pracy środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, okulary ochronne) oraz stosować właściwą odzież ochronną (ubrania robocze, fartuchy, obuwie).
6. Po zakończeniu pracy materiały pomocnicze (środki czyszczące i myjące, pasty, itp.), narzędzia (szczotki, kubły, itp.) oraz urządzenia (sprzęt elektryczny) powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
7. Śmieci wolno wynosić tylko w wyznaczone miejsca.
8. Zabrania się wprowadzania na teren sprzątanym obiektów (np. do pomocy przy sprzątaniu) osób postronnych, a szczególnie dzieci.

III. Zasady bezpiecznego prowadzenia prac porządkowych w laboratoriach:

1. Podczas sprzątania laboratoriów zabrania się przestawiania i usuwania ze stołów laboratoryjnych, półek i zlewów wszelkich naczyń i pojemników (zlewów, butelek, słoików, cylindrów, kuwet, krystalizatorów, itp.) tak pustych jak i wypełnionych chemikaliami oraz wycierania i usuwania rozlanych lub wysypanych substancji. Wycierać stoły laboratoryjne, półki i zlewy można po uprzednim przygotowaniu ich przez użytkownika.
2. Zabrania się wchodzenia podczas sprzątania na stoły i stołki laboratoryjne, krzesła, biurka, parapety okienne, itp. Prace porządkowe na wysokości (tzn. wymagające przebywania ponad 1 m nad podłogą) można wykonywać ze specjalnych pomostów lub drabin, bez wychylania się poza balustradę pomostu lub obrys drabiny. Tego typu prace mogą wykonywać wyłącznie pracownicy odpowiednio przeszkoleni, u których lekarz przemysłowy stwierdził brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

3. W szczególności kategorycznie zabrania się wchodzenia do szaf wyciągowych (dygestoriów), sprzątnięcia wewnątrz nich oraz mycia od wewnętrznej strony ich okien i ścianek. *Dygestoria są urządzeniami ochronnymi i służą do wykonywania wewnątrz nich prac z substancjami toksycznymi, żrącymi oraz do przechowywania tych substancji a także do oczyszczania atmosfery pracowni z ich oparów. Opary substancji toksycznych i żrących osadzają się i gromadzą na wewnętrznej stronie okienek i ścianek dygestoriów. Usuwanie ich może być wykonywane przez specjalnie przygotowane i wyposażone osoby. Wchodzenie do wnętrza szaf wyciągowych bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt ochronny może stanowić zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.*

4. Zabrania się usuwania, zmiatania rozlanych kwasów, ługów, rtęci lub innych niewiadomego pochodzenia płynów, proszków, itp. Obecność ich należy zgłosić użytkownikowi, który po zidentyfikowaniu substancji ustali sposób jej usunięcia.

5. Zabrania się samodzielnego sprzątnięcia urządzeń, aparatury elektrycznej, i chemicznej oraz zalegającej (często) wokół nich plątaniny kabli, węży, przewodów, itp. Praca w takich warunkach możliwa jest wyłącznie przy bezpośrednim udziale użytkownika aparatury.

6. Zabrania się używania naczyń laboratoryjnych do celów spożywczych (np. zlewki do przyrządzania herbaty).

IV. Zasady bezpiecznego prowadzenia prac porządkowych przy użyciu sprzętu o napędzie elektrycznym:

1. Przed użyciem sprzętu o napędzie elektrycznym (odkurzaczy, froterek, kuchenek, czajników, itp.) należy zapoznać się z fabryczną instrukcją obsługi. Kategorycznie zabrania się udostępniania sprzętu o napędzie elektrycznym osobom nie zaznajomionym z zasadami ich użytkowania (fabryczną instrukcją obsługi) oraz jakimkolwiek osobom postronnym.

2. Podczas pracy z tego typu urządzeniami należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad ochrony przeciwporażeniowej. W szczególności należy przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan przewodów, przedłużaczy, wtyczek i kontaktów. W razie stwierdzenia lub podejrzenia jakichkolwiek uszkodzeń (ubytków mechanicznych, obłuzowanych gniazdek sieciowych, urwanych lub nieosłoniętych izolacją przewodów, itp.) zabronione jest zarówno używanie jak i samodzielna

naprawa wadliwego sprzętu. O uszkodzeniu lub podejrzeniu uszkodzenia sprzętu o napędzie elektrycznym należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.

3. Zabrania się obsługiwanie urządzeń elektrycznych w warunkach dużej wilgotności oraz wilgotnymi rękami.
4. Po zakończeniu pracy sprzęt o napędzie elektrycznym należy odłączyć od prądu oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

V. Zasady bezpiecznego korzystania z instalacji elektrycznej

W trakcie użytkowania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych lub sprzętu o napędzie elektrycznym kategorycznie zabrania się:

1. użytkowania urządzeń i sprzętu niezgodnie z fabryczną instrukcją obsługi;
2. podłączania do sieci w inny sposób niż za pomocą fabrycznych wtyczek;
3. używania przedłużaczy innych niż wykonane fabrycznie;
4. wykonywania jakichkolwiek prac naprawczych sprzętu oraz osprzętu (gniazdek, przewodów) elektrycznego;
5. naprawy i wymiany wkładek bezpiecznikowych;
6. naprawy i wymiany elementów instalacji oświetleniowej (wyłączników, żarówek, świetlówek).

Pracowników bezwzględnie obowiązuje znajomość miejsca, w którym znajduje się wyłącznik główny energii elektrycznej, a także sytuacji, w których należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej w rejon pracy.

VI. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

Pracowników obowiązuje znajomość:

1. lokalnej instrukcji ochrony przeciwpożarowej;
2. rozmieszczenia sprzętu gaśniczego w rejonie miejsca pracy;
3. dróg ewakuacyjnych.

VII. Postępowanie awaryjne:

Jeśli dojdzie do awarii należy:

1. W razie pożaru - stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej.


2. W razie wypadku – udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwać (w razie potrzeby) pogotowie ratunkowe, zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób postronnych oraz zgłosić natychmiast wypadek przełożonemu, a poza normalnymi godzinami pracy (t.j. przed godz. 8.00 i po 16.00) portierowi.
3. W innych przypadkach (awaria elektryczna, hydrauliczna) - natychmiast zawiadomić przełożonego oraz, w razie potrzeby, właściwe służby.

*opracowano: 17 października 2006 r.
zaktualizowano, 24 czerwca 2013 r.*

opracował:

Specjalista ds BHP

mgr Adam Chajewski



zatwierdził:

Dziekan Wydziału Chemii UW

prof. dr hab. Paweł Kulesza

